

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΑΓΑ TR26 CCT (ZIGBEE 3.0 + 2.4GHZ)



Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος: 2700–6500K (CCT)
Ομαλή ρύθμιση φωτεινότητας
Έλεγχος: Zigbee 3.0 και 2.4GHz RF
Συμβατό με τηλεχειριστήρια, πάνελ και εφαρμογή
Υποστηρίζει Amazon Alexa και Google Assistant
Τοποθέτηση σε μαγνητική ράγα 48V
Μήκη: 26 cm (12W) και 51 cm (24W)
Ευρεία γωνία δέσμης

Ο προβολέας για μαγνητική ράγα TR26 CCT επιτρέπει ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας λευκού φωτός (2700K–6500K) και της φωτεινότητας. Σχεδιασμένος για συστήματα μαγνητικών ραγών 48V, είναι ιδανικός για σύγχρονους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίων 2.4GHz, επιτοιχίων πάνελ, εφαρμογής (με πύλη Zigbee 3.0) και φωνητικών βοηθών Amazon Alexa και Google Assistant. Διαθέσιμα μήκη: 26 cm (12W)

και 51 cm (24W).

Συμβατά προϊόντα



FUT006



FUT007



S1



S1



S1



B1



B1



T1



B2



T2



FUT087



FUT087B



WL-BOX2



ZB-BOX1



ZB-BOX2

Προδιαγραφή

Symbol (EAN13)	Ονομαστική τάση [V]	Φωτεινή ροή [lm]	Χρωματική θερμοκρασία [K]	Δύναμη [W]	Ισχύς για λευκό φως [W]	Γωνία δέσμης	Χρώμα του φωτός
 FZ2-12W	48	800	2700-6500	12	12	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	Λευκό
 FZ2-24W	48	1650	2700-6500	24	24	Άκρως ευρεία δέσμη > 80°	Λευκό

